



ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

TENDIREGGIA
STRAPPING TOOLS



TYPHOON HP - TYPHOON 13-16



Il Typhoon HP è il primo tendireggia automatico al Mondo senza leva. l'inserimento, il tensionamento, la saldatura e taglio della reggia avvengono tramite pulsante multifunzione. Possibilità di reggiare in verticale senza l'ausilio di staffe di supporto. Altamente performante grazie ai suoi motori brushless azionati da una batteria Bosch Professional da 18V. Regolazione funzioni per modalità Soft Mode tramite display digitale. Disponibile anche nella versione con leva nel modello Typhoon. Incluso nella confezione tendireggia, batteria e caricabatteria Bosch a ricarica rapida.



The Typhoon HP is the first automatic strapping tool in the world without lever. The insertion, tensioning, welding and cutting of the strap take place via a multifunction button. Possibility of strapping vertically without the aid of support brackets. Highly performing thanks to its brushless motors driven by a Bosch Professional 18V battery. Soft Mode function adjustment via digital display. Also available in the lever version in the Typhoon model. Included in the package strapping tool, battery and Bosch quick-charge charger.

TYPHOON HP
HIGH PERFORMANCE



PULSANTI PER TENSIONAMENTO
SALDATURA E TAGLIO REGGETTA
BUTTONS FOR TENSIONING,
WELDING AND STRAP CUTTING



BATTERIA A IONI DI LITIO DA 18V - 4.0 Ah
LITHIUM BATTERY 18V - 4.0 Ah

TYPHOON



PULSANTI PER TENSIONAMENTO E
SALDATURA REGGETTA
BUTTONS FOR TENSIONING AND STRAP
WELDING



LEVA PER INSERIMENTO E SGANCIO REGGETTA
LEVER FOR INSERTING AND RELEASING STRAP



GESTIONE TEMPI DI SALDATURA E
TENSIONAMENTO DELLA REGGIA
MANAGEMENT OF WELDING TIMES AND
STRAPPING OF THE STRAP

INDICATORE LIVELLO BATTERIA
BATTERY LEVEL

CICLI DI LAVORO AUTOMATICO
SEMI-AUTOMATICO E MANUALE
AUTOMATIC, SEMI-AUTOMATIC AND
MANUAL WORK CYCLES



SALDATURA A VIBRAZIONE
VIBRATION SEALING

CARICABATTERIA BOSCH 220V - 50 / 60 Hz - 95W
TEMPO DI RICARICA: 90 MINUTI

BOSCH BATTERY CHARGER 220V - 50/60 Hz - 95W
CHARGING TIME: 90 MINUTES

Caratteristiche tecniche

- ⊕ Inserimento reggia senza l'utilizzo di leve (Typhoon HP)
- ⊕ Programma di reggiatura in modalità Soft Mode
- ⊕ Reggiatura sia in verticale che in orizzontale
- ⊕ Lavora con reggia in PP e PET
- ⊕ Tensionamento da 400 a fino a 3800 N (regolabile)
- ⊕ Ricarica rapida in soli 65 min.
- ⊕ Regolazione delle funzioni tramite display digitale
- ⊕ Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- ⊕ Utilizzo in modalità automatica, semiautomatica e manuale
- ⊕ Funzionalità dei pulsanti multifunzione (Typhoon HP)
- ⊕ Batteria di ultima generazione agli ioni di litio Bosch Professional

Technical details

- ⊕ Strap insertion without the use of levers (Typhoon HP)
- ⊕ Soft Mode strapping program
- ⊕ Vertical and horizontal application
- ⊕ Use PP and PET strap
- ⊕ Tensioning from 400 up to 3800 N (adjustable)
- ⊕ Quick charge in just 65 min.
- ⊕ Adjustment of functions via digital display
- ⊕ Ergonomic handle in non-slip rubber
- ⊕ Use in automatic, semi-automatic and manual mode
- ⊕ Multifunction Button Functionality (Typhoon HP)
- ⊕ Bosch Professional latest generation lithium-ion battery

|  | DIMENSIONI TENDIREGGIA DIMENSION STRAPPING TOOL | |
|--|---|--------|
| | LUNGHEZZA LENGTH | 330 mm |
| | LARGHEZZA WIDTH | 145 mm |
| | ALTEZZA HEIGHT | 145 mm |



Inserimento reggetta con Typhoon HP
Strap insertion with Typhoon HP



Tensionamento tramite pulsante
Tensioning by button



Saldatura e taglio tramite pulsante
Welding and cutting by button



Sgancio automatico della reggetta
Automatic strap release

| DATI TECNICI DATA SHEET | TYPHOON HP 13-16 | TYPHOON 13-16 |
|---|--|---|
| Alimentazione elettrica Power supply | 230 Volts - 50 / 60 Hz | 230 Volts - 50 / 60 Hz |
| Tipo di batteria Battery Type | Bosch Professional 18V - 4.0 mA/h - Ioni di litio | Bosch Professional 18V - 4.0 mA/h - Ioni di litio |
| Tempo di ricarica Charging time | 65 minuti 65 minutes | 65 minuti 65 minutes |
| Sistema inserimento reggia Strap insertion system | Con pulsante multifunzione With multifunction button | Con leva manuale With manual lever |
| Velocità di tensionamento Tensioning Speed | 100 - 200 mm / sec | 100 - 200 mm / sec |
| Tensione reggia Strap tension | 400 - 4200 N | 400 - 4200 N |
| Chiusura Closure | Saldatura a vibrazione Vibration sealing | Saldatura a vibrazione Vibration sealing |
| Peso netto Net weight | 4 Kg (Compresa batteria Including battery) | 4 Kg (Compresa batteria Including battery) |
| Dimensione tendireggia Dimension strapping tool | L 330 x W 145 x H 145 mm | L 330 x W 145 x H 145 mm |

| SPECIFICHE REGGIA UTILIZZATA SPECIFIC STRAP USED | TYPHOON HP 13-16 | TYPHOON 13-16 |
|--|------------------|---------------|
| Tipologia di reggia Strap type | PP / PET | PP / PET |
| Larghezza della reggia Strap width | 13-16 mm | 13-16 mm |
| Spessore della reggia Strap thickness | 0,7 - 1,2 mm | 0,7 - 1,2 mm |



ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

🌐 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

